

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I PIELĘGNACJI ZEWNĘTRZNYCH POWŁOK OSMO NA POWIERZCHNIACH NARAŻONYCH (słońce, deszcz, wiatr itd.)

Informacje ogólne

Oleje Osmo zastosowania zewnętrznego są powłokami do powierzchni drewnianych o bardzo wysokiej jakości. Charakteryzują się dobrą trwałością i odpornością na działanie czynników atmosferycznych. Powłoki Osmo to zaawansowana technologicznie mieszanina naturalnych olejów (lniany, słonecznikowy, ostowy, sojowy). Pigmenty wykorzystane w produktach koloryzujących Osmo mają zastosowanie w przemyśle spożywczym co oznacza, że są w pełni naturalne i ekologiczne. Produkt Osmo doskonale zabezpieczy każdą powierzchnię elewacji, tarasu czy mebla ogrodowego, ale nie zwolni nas z obowiązku dozoru czy okresowej pielęgnacji. Drewno jest materiałem który pracuje, co może przejawiać się np. pęknięciem wzdłużnym. Każde takie pęknięcie czy uszkodzenie powłoki Osmo należy w miejscu uszkodzenia zabezpieczyć poprzez naniesienie powłoki uzupełniającej. Specjalne Oleje do tarasów są szczególnie narażone na działanie czynników atmosferycznych. Ich powierzchnie należy odświeżać min. 1 raz w roku.

Zastosowanie

Produkty Osmo przeznaczenia zewnętrznego mają zastosowanie (patrz karty informacyjne) na okładziny drewniane, gonty, balkony, okna, okiennice, tablice, rolety, domki letnie, kwietniki, pergole, płoty, parawany, kratki drewniane, tarasy. Drewno wystawione w dużym stopniu na działanie słońca i deszczu należy poddać obróbce wstępnej przy użyciu Osmo IMPREGNATU DO DREWNA WR*. Do montażu elementów drewnianych zaleca się stosowanie cynkowanych i nieoksydujących gwoździ i mocowań.

Dla powłok zewnętrznych Osmo należy przestrzegać następujących zasad:

- pokrywać drewno nie przekraczające wilgotności 20%
- przestrzegać kart aplikacji podczas nanoszenia powłok
- powłokami Osmo pokrywać drewno ze wszystkich stron
- zapewnić równomierne pokrycie powierzchni
- po upływie 2 lat powierzchnie należy kontrolować raz w roku



Przedstawiciel Generalny Polska:

NOBLESS Polska ul. Firlika 18a, 60-692 Poznań
tel.: +48 61 84 25 777, +48 61 84 79 597
fax: +48 61 84 29 023, kom. +48 516 020 285
<http://www.osmo.com.pl> e-mail: info@osmo.com.pl

Gwarancja odporności na działanie czynników atmosferycznych

Drewno pokryte zewnętrznymi powłokami wykończeniowymi Osmo należy zamontować w sposób fachowy jako wentylowaną od wewnątrz okładzinę elewacyjną.

Należy stosować się przy tym do powszechnie przyjętych reguł rzemiosła – szczególnie konstrukcyjnej ochrony drewna (np. wentylacja od wewnątrz, wystarczający zwis dachu itd.) – i aktualnych przepisów normalizacyjnych. W przypadku powierzchni szczególnie wystawionych na działanie czynników atmosferycznych, powierzchni o niewystarczającym odpływie wody oraz powierzchni, które stale narażone są na podwyższoną wilgoć należy generalnie liczyć się z krótszym okresem trwałości.

Do mocowania należy w sposób właściwy używać wyłącznie nierdzewnych elementów mocujących (ze stali szlachetnej). Elementy mocujące nie mogą powodować powstawania rys czy dziur w powierzchni drewna, przez które wilgoć mogłaby wnikać w drewno.

Wszystkie powierzchnie po cięciu / zakończenia czołowe i ew. uszkodzenia należy starannie pokryć po zamontowaniu 2 x odpowiednią powłoką olejową firmy Osmo. Trwałość powłoki nie obowiązuje, gdy uszkodzenia mechaniczne nie zostaną natychmiast starannie naprawione poprzez pokrycie 2 warstwami odpowiedniej warstwy Osmo.

Po upływie 2 lat powierzchnie należy kontrolować raz w roku, co pozwoli na odpowiednio wczesne rozpoznanie problematycznych miejsc wszelkiego rodzaju, ich skorygowanie oraz uniknięcie wtórnych szkód dzięki naprawie.

Trwałość powłok nie obejmuje wymycia składników drewna oraz porostu glonów, ataku pleśni, grzybów, insektów czy innych zabrudzeń powierzchni. Nalot z glonów i zabrudzenia należy usuwać przynajmniej raz w roku (np. przy pomocy Osmo Gard Clean). Niedopuszczalne jest stosowanie wysokociśnieniowych urządzeń czyszczących i ostrych narzędzi do mechanicznego czyszczenia (np. twardych szczotek) oraz ostrych chemicznych środków czyszczących (np. kwasy albo ługi).

Trwałości nie podlegają uszkodzenia wynikłe podczas transportu czy na skutek montażu lub uszkodzenia spowodowane w okresie późniejszym lub w wyniku zaistnienia siły wyższej czy warunków pogodowych odbiegających od normy (np. grad).



Przedstawiciel Generalny Polska:

NOBLESS Polska ul. Firlika 18a, 60-692 Poznań
tel.: +48 61 84 25 777, +48 61 84 79 597
fax: +48 61 84 29 023, kom. +48 516 020 285
http://www.osmo.com.pl e-mail: info@osmo.com.pl

Każdy dystrybutor zobligowany jest do wydania klientowi niniejszej instrukcji użytkowania w momencie sprzedaży produktu Osmo. Powyższy dokument powinien być podpisany w dwóch kopiach (jedną z podpisanych kopii powinien posiadać dystrybutor Osmo). Dokumenty te są podstawą rozpatrywania wszelkich reklamacji produktu w zastosowaniu zewnętrznym, a zwłaszcza na powierzchniach szczególnie narażonych na działanie czynników atmosferycznych (np. słońce, deszcz, wiatr itd.)

W razie konieczności szukaj dodatkowych informacji pod adresem:
www.osmo.com.pl lub skontaktuj się ze sprzedawcą.

Faktura sprzedaży nr:

Dystrybutor Osmo

Klient

.....

.....