

# PRZEZROCZYSTA LAZURA OLEJNA DO DREWNA

Do wykończenia zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni drewnianych – jedwabicie – przezroczysta

## Opis

OSMO COLOR PRZEZROCZYSTA LAZURA OLEJNA jest bezbarwną i jedwabistą powłoką do wykończenia drewna o wielości zastosowań, przeznaczoną do użytku zewnętrznego i wewnętrznego. Produkt został wytworzony na bazie naturalnych olejów, nie zatyka mikroporów drewna i dlatego nie pęka, nie łuszczy się, nie rozwarstwia ani nie tworzy pęcherzyków.

OS COLOR PRZEZROCZYSTA LAZURA OLEJNA jest produktem hydrofobowym i odpornym na brud. Gładka i jedwabista powierzchnia jest odporna na ślady wodne, a brud można łatwo usunąć poprzez wytarcie. Produkt reguluje wilgotność i redukuje pęcznienie oraz kurczliwość drewna.

OS COLOR PRZEZROCZYSTA LAZURA OLEJNA głęboko wnika w drewno i sprawia, że powierzchnia jest gładka i jedwabista (lecz nie śliska) oraz bardzo odporna ze względu na dużą zawartość olejów naturalnych w produkcie. Powłoka może być przemalowana przy użyciu wszystkich lazur wykończeniowych OS COLOR lub podobnych powłok nie zatykających mikroporów. Produkt można również aplikować na powłoki mikroporowate, jeśli wymagane jest bardziej jedwabiste wykończenie.

OSMO COLOR PRZEZROCZYSTA LAZURA OLEJNA ma dużą wydajność krycia, jest bardzo trwała, łatwa w aplikacji i konserwacji. Równie dobrze nadaje się ona do wszystkich gatunków i jakości drewna, świeżego lub starego, szorstkiego lub gładkiego, do użytku wewnętrznego, jak i również zewnętrznego (jest odporna na czynniki atmosferyczne, ale nie daje żadnej ochrony przed promieniami UV).

OSMO COLOR PRZEZROCZYSTA LAZURA OLEJNA jest oszczędnym produktem o wysokiej jakości, jeśli chodzi o trwałość, wydajność krycia i oszczędność pracy.

OSMO COLOR PRZEZROCZYSTA LAZURA OLEJNA jest bardzo łatwa w użyciu i nie wysycha podczas nakładania nawet przy wysokich temperaturach (nie pozostawia śladów po pędzlu).

**Produkt na bazie naturalnych olejów**



**NOBLESS Polska** ul. Firlika 18a, 60-692 Poznań  
tel.: +48 61 84 25 777, +48 61 84 79 597  
fax: +48 61 84 29 023, kom. +48 516 020 285  
<http://www.osmo.com.pl>, e-mail: [info@osmo.com.pl](mailto:info@osmo.com.pl)

OSMO COLOR PRZEZROCZYSTA LAZURA OLEJNA została wytworzona na bazie naturalnych olejów roślinnych. Naturalne oleje wnikają głęboko w drewno, dzięki czemu pozostaje ono zdrowe, elastyczne, nie wysycha i nie łamie się. Drewno może oddychać. Wilgoć może parować.

## Zdrowie i środowisko

OSMO COLOR PRZEZROCZYSTA LAZURA OLEJNA nie zawiera biocydów ani konserwantów. Po wyschnięciu jest nieszkodliwa dla ludzi, zwierząt i roślin oraz zgodna z niemiecką normą DIN 53160 (odporna na pot i ślinę) i normą europejską EN 71 (nadaje się do zabawek dziecięcych). Dostępne certyfikaty testowe.

Zasada firmy OSMO COLOR polegająca na produkowaniu i dostarczaniu jedynie takich produktów, które są bezpieczne i przyjazne dla środowiska zarówno w czasie produkcji jak i zastosowania, przyniosła wyniki w postaci otrzymania przez firmę certyfikatu zgodności z DIN EN ISO 9001 (zarządzanie jakością) oraz DIN EN ISO 14001 (zarządzanie środowiskiem) nadanego przez TÜV Rheinland (Komisję Kontroli Technicznej).



## Zastosowanie

OSMO COLOR PRZEZROCZYSTA LAZURĘ OLEJNĄ można używać:

jako powłoki bazowej (gruntujucej)

- do gatunków drewna miękkiego (nie twardego), a w szczególności szorstkiego drewna nieobrobionego, w celu wyrównania różnych stopni wchłaniania przed nałożeniem powłok kolorowych

- na częściowo rozpadające się (wysuszone) stare powłoki nie zatykające mikroporów przed nałożeniem nowej powłoki

jako jedynej, kompletnej powłoki do wykończenia drewna

- do wszelkich rodzajów drewna, gdzie wymagana jest bezbarwna, jedwabista i hydrofobowa powierzchnia odporna na brud np. do paneli drewnianych, drzwi,

tablic, drewna w łazienkach oraz drewnianych zabawek itd. (miejsca na zewnątrz nie powinny być narażone na działanie pełnego słońca, ponieważ bezbarwne powłoki wykończeniowe nie dają żadnej ochrony przed szarzeniem na skutek działania promieni UV);

- Produkt dobrze nadaje się do wszelkiego drewna ponad powierzchnią wody na łódkach i jachtach (zamiast lakieru), np. do pokładów drewnianych, masztów wykonanych z drewna teakowego, mahoniowego itd. (zaleca się położenie dwóch powłok);

Produkt jest również idealny do olejowania poszycia klepkowego, tarasów słonecznych oraz innych rodzajów drewnianych podłóg narażonych na duże zużycie.

jako górnej powłoki wykończeniowej

- nakładana na powłoki nie zatykające mikroporów drewna (np. OSMO COLOR LAZURA JEDNORAZOWA lub OSMO COLOR FARBA KRYJĄCA DO DREWNA), jeśli wymagane jest bardziej jedwabiste wykończenie. Produkt przyczynia się również do trwałości powłoki poprzez ochronę pigmentów.

Produkt jest szczególnie zalecany do drzwi, okien, drewnianych oblicowań itd. w celu uzyskania gładkiej i łatwej do pielęgnowania powierzchni.

jako lazury

- jako baza do tworzenia specjalnych mieszanin lazur transparentnych poprzez dodanie koloru kredowego, pasty i suchych pigmentów.

## Odcienie kolorów

No. 000 bezbarwny

No. 001 jasny dąb

No. 002 jasny świerk

Wszystkie odcienie można mieszać ze sobą. Przy zastosowaniu kilku puszek z różnymi numerami partii 001 i 002 należy wymieszać środek w jednym dużym pojemniku, aby zapewnić jednolite nasycenie kolorów.

Ponieważ OS COLOR PRZEZROCZYSTA LAZURA OLEJNA jest produktem bezbarwnym lub jedynie lekko zabarwionym, efekt końcowy zależy od naturalnego koloru powierzchni drewnianej.

# PRZEZROCZYSTA LAZURA OLEJNA DO DREWNA

Do wykończenia zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni drewnianych – jedwabście -

## przezroczysta

### Wymagana ilość warstw

1-2 warstwy  
(pokłady łódek, podłogi, szorstkie drewno: 2-3)

### Pojemność opakowań

0,75 l; 2,5 l

Wymagane zapytanie w przypadku większych objętości.

### Wydajność

Ok. 16 m<sup>2</sup> na litr przy gładkim drewnie  
Drewno żłobkowane i nieobrobione ze względu na swoją strukturę powierzchniową wymaga zużycia większej ilości środka.

### Przygotowanie powierzchni

Powierzchnia drewna musi być czysta, sucha (maksymalna zawartość wilgoci to 20 %) i pozbawiona śladów zmrózenia.

Należy usunąć stare farby i lakiery (przy użyciu OSMO COLOR ŚRODKA DO USUWANIA STARYCH FARB I LAKIERÓW – ulega biologicznej degradacji - lub poprzez szlifowanie)

Świeżo nałożone powłoki o mikroporowatej strukturze muszą być całkowicie wyschnięte.

Jeśli wymagana jest dodatkowa ochrona przed sinizną, gniciem i pleśnią przy zastosowaniu na zewnątrz (np. do okien), należy wykonać obróbkę wstępną przy użyciu OSMO IMPREGNATU DO DREWNA WR\* lub OSMO COLOR Protectorsa Drewna nie zawierającego biocydów i pozostawić do wyschnięcia przez 12 godzin.

Wskazówka: do usunięcia pleśni ze starego drewna zaleca się użycie OS COLOR GARD CLEAN ŚRODEK DO USUWANIA ZIELONYCH NALOTÓW\* (ulega biologicznemu rozkładowi).

### Tolerancja innych środków

Można stosować na powłokach:  
OSMO COLOR LAZURA JEDNORAZOWA,  
OSMO COLOR FARBA KRYJĄCA DO DREWNA, OSMO COLOR LAZURA OCHRONNA DO DREWNA\*, OSMO COLOR OLEJE DO DREWNA, OSMO COLOR LAZURA DO PŁOTÓW I OGRODÓW oraz inne powłoki nie zatykających mikroporów drewna, OSMO COLOR IMPREGNAT DO DREWNA

WR\* lub podobne produkty i drewna impregnowane ciśnieniowo w roztworze soli.

### Korozja

W pomieszczeniach o dużej wilgotności zaleca się stosowanie cynkowanych i nieoksydujących gwoździ i mocowań.

### Sposób użycia

Przy pomocy pędzla, przez zanurzenie oraz wcieranie szmatką bawełnianą. Należy zawsze nakładać **cienną** warstwę.

OSMO COLOR PRZEZROCZYSTA LAZURA OLEJNA jest produktem gotowym do użycia. Nie rozcieńczać. Dobrze rozmieszać.

Do nakładania należy użyć raczej sztywnego pędzla, nakładać cienką warstwę równo i zgodnie z ułożeniem struktury drewna. Podłogi (lub szorstkie drewno): nałożyć drugą cienką warstwę po całkowitym wyschnięciu.

Świeże drewno: w miarę możliwości nałożyć pierwszą powłokę ze wszystkich stron drewna przed jego montażem.

### Czyszczenie narzędzi

Narzędzia czyścić przy pomocy OSMO COLOR ŚRODKA DO CZYSZCZENIA PĘDZLI (nie zawierającego benzenu) lub benzyny lakowej.

### Czas schnięcia

ok. 12 godzin przy zapewnieniu dobrej wentylacji (pyłosuchy po ok. 4 godzinach)

### Konserwacja

Bardzo prosta: w celu odświeżenia należy nałożyć kolejną powłokę na suchą i czystą powierzchnię.

Podłogi można czyścić wilgotną szmatką (np. zwilżoną wodą z dodatkiem OSMO COLOR WISCHFIX). Do usuwania uporczywych plam zalecamy OSMO COLOR ŚRODEK DO CZYSZCZENIA I PIEŁĘGNACJI WOSKU.

### Przechowywanie

Produkt może być przechowywany do 5 lat lub dłużej, jeśli puszka jest pełna i hermetycznie zamknięta. Przechowywać w suchym miejscu. Produkt zagęszczony pod wpływem mrozu odzyska swoją konsystencję w normalnej temperaturze w ciągu 24 - 36 godzin.

### Składniki

Baza: naturalne oleje roślinne (olej słonecznikowy, olej sojowy)

Substancje pomocnicze:

• dodatki hydrofobowe, sykatywy

Rozpuszczalniki: odaromatyzowana benzyna lakowa (bez dodatku benzenu - zgodnie z wymogami czystości zawartymi w Farmakopei Europejskiej).

Szczegółową deklarację składu prześlemy na żądanie.

### Właściwości fizyczne

Ciężar właściwy: 0,87 g/cm<sup>3</sup>

Lepkość: 98", 2 mm zgodnie z DIN 53 211, rzadki

Zapach: słaby/lagodny, bezzapachowy po wyschnięciu

Temperatura zapłonu: produkt palny Setaflash ASTM D > 55 °C.

Powierzchnia wysuszona nie jest palna zgodnie z TL A-053.

Stopień palności odpowiada wymogom niemieckiej normy DIN 4102 (Stopień palności materiałów i części budowlanych) klasy B 2 (środek normalnie zapalny).

### Wskazówki bezpieczeństwa

Produkt trzymać z dala od dzieci. Nie nalewać do pojemników przeznaczonych do środków spożywczych. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Produkt stosować w pomieszczeniach o dobrej wentylacji. Nie używać w pobliżu otwartego ognia, gorących powierzchni oraz niezabezpieczonych urządzeń elektrycznych.

W przypadku kontaktu z oczami, natychmiast przemyć je dużą ilością wody.

Wszelkie używane tekstylia należy natychmiast wyprać lub przechowywać w hermetycznym pojemniku (niebezpieczeństwo zapłonu).

\* Należy bezpiecznie obchodzić się z biocydami. Zawsze przed użyciem zapoznać się z informacją na etykiecie produktu.