

WOSK OLEJNY KRYJĄCY DO DREWNA High Solid

powłoka wykończeniowa do drewna na zewnątrz (i wewnątrz) - kryjąca, jedwabście-matowa

Opis

OSMO COLOR WOSK OLEJNY KRYJĄCY DO DREWNA jest kryjącą i jedwabście-matową powłoką wykończeniową do drewna, przeznaczoną do użytku zewnętrznego (i wewnętrznego) oraz produktem o niedoścignionej trwałości. Głębokie i bogate kolory pozwolą na ukrycie włókna i koloru drewna, ale uwydatnią jego teksturę zachowując charakter drewna.

OSMO COLOR WOSK OLEJNY KRYJĄCY DO DREWNA jest produktem wytworzonym na bazie naturalnych olejów, o mikroporowatej strukturze pozwalającej drewnu oddychać. Produkt nie pęka, nie łuszczy się, nie zdiera ani nie tworzy pęcherzyków. Jest on niezwykle odporny na działanie czynników atmosferycznych i promieni UV, ma właściwości hydrofobowe oraz regulujące wilgoć. Produkt sprawdza się od dziesięcioleci w najbardziej surowych warunkach pogodowych (w warunkach nadmorskich i górskich). OSMO COLOR WOSK OLEJNY KRYJĄCY DO DREWNA jest lekka, łatwa w aplikacji i konserwacji. Ma dużą zawartość substancji stałych (ponad 50%), co powoduje wyjątkowo dużą wydajność krycia i długą trwałość. Do całkowitego pokrycia wystarczy nałożenie dwóch warstw.

Produkt na bazie naturalnych olejów

OSMO COLOR WOSK OLEJNY KRYJĄCY DO DREWNA została wytworzona na bazie naturalnych olejów roślinnych. Naturalne oleje wnikają głęboko w drewno, dzięki czemu pozostaje ono zdrowe, elastyczne, nie wysycha i nie łamie się. Drewno może oddychać. Wilgoć może parować.

Zdrowie i środowisko

OSMO COLOR WOSK OLEJNY KRYJĄCY DO DREWNA nie zawiera biocydów ani konserwantów, dlatego też może być używana wewnątrz pomieszczeń. Po wyschnięciu jest nieszkodliwa dla ludzi, zwierząt i roślin oraz zgodna z niemiecką normą DIN 53160 (odporna na pot i ślinę) i normą europejską EN 71 (nadaje się do zabawek dziecięcych). Dostępne certyfikaty testowe.

Zasada firmy OS COLOR polegająca na produkowaniu i dostarczaniu jedynie takich produktów, które są bezpieczne i przyjazne dla środowiska zarówno w

czasie produkcji jak i zastosowania, przyniosła wyniki w postaci otrzymania przez firmę certyfikatu zgodności z DIN EN ISO 9001 (zarządzanie jakością) oraz DIN EN ISO 14001 (zarządzanie środowiskiem) nadanego przez TÜV Rheinland (Komisję Kontroli Technicznej).



Zastosowanie

Do wszelkich zewnętrznych konstrukcji drewnianych, gdzie wymaga się wyjątkowej odporności i trwałości takich jak: do deskowania i pokrycia zewnętrznego, listew wykańczających, desek poszycia zewnętrznego (okiennic), płotów, dranic, gontów, pergoli, altan ogrodowych, łodzi mieszkalnych, mebli ogrodowych itd. Produkt nadaje się do wszystkich rodzajów drewna, zarówno nowego jak i zwietrzałego, szorstkiego czy też gładkiego. Jest on idealny do odnawiania uprzednio bejcowanych, zwietrzałych lub odbarwionych powierzchni i zapewnia ochronę oraz piękno na wiele lat.

Do drewnianych powierzchni wewnętrznych: jeśli wymagane jest wykończenie jedwabście-matowe, o intensywnym kolorze, a jednocześnie mikroporowate. Produkt można również stosować na kamieniu i ścianach z cegieł (nieotynkowanych) oraz na żelaznych i metalowych rynnach (zaleca się wykonanie aplikacji próbnej).

Odcienie kolorów

OSMO COLOR WOSK OLEJNY KRYJĄCY DO DREWNA jest dostępny w kolorze białym oraz w 15 kolorach.

Nr 2101 biały
Nr 2203 żółć świerkowa
Nr 2204 kość słoniowa
Nr 2205 żółć słoneczna
Nr 2308 czerwień północna
Nr 2310 cedrowa/czerwone drewno
Nr 2311 czerwień kominowa
Nr 2404 zieleń choinkowa
Nr 2501 niebieska labrador
Nr 2506 niebieska królewska
Nr 2507 niebieska gołębia
Nr 2606 średni brąz
Nr 2607 ciemny brąz
Nr 2703 szary kamień

Nr 2704 kamienno-szary
Nr 2708 krzemienno-szary

Wszystkie odcienie można mieszać ze sobą.

Przy zastosowaniu kilku puszek z różnymi numerami partii należy wymieszać środek w jednym dużym pojemniku, aby zapewnić jednolite nasycenie kolorów.

Wymagana ilość warstw

dwie (biały na ciemnej powierzchni 2-3). Do celów renowacji wystarczy zwykle jedna warstwa.

Pojemność opakowań

0.75 l; 2,5 l

Wymagane zapytanie w przypadku większych objętości.

Wydajność

1l pokrywa przeciętnie:
16m² przy gładkim drewnie, dwie warstwy
26m² przy gładkim drewnie, jedna warstwa

Drewno żłobkowane i nieobrobione ze względu na swoją strukturę powierzchniową wymaga zużycia większej ilości środka.

Przygotowanie powierzchni

Powierzchnia drewna musi być czysta, sucha (maksymalna zawartość wilgoci to 20 %) i pozbawiona śladów zmróżenia. Należy usunąć stare farby i lakiery (przy użyciu Osmo ŚRODKA DO USUWANIA STARYCH FARB I LAKIERÓW lub poprzez szlifowanie).

Starsze powłoki o strukturze mikroporów można tylko przeczyszczyć lub lekko przeszlifować. Usunąć wszelki tłuszcz z metalowych części (przy użyciu OSMO COLOR ŚRODKA DO CZYSZCZENIA PĘDZLI lub benzyny lakowej).

Jeśli wymagana jest dodatkowa ochrona przed sinizną, gniciem i pleśnią, należy poddać powierzchnię obróbce wstępnej przy użyciu Osmo COLOR IMPREGNATU DO DREWNA WR* (IMPREGNAT HYDROFOBOWY I OCHRONNY DO DREWNA) firmy Osmo i pozostawić na 12 godzin do wyschnięcia.

Jeśli preferowane jest hydrofobowe zabezpieczenie nie zawierające biocydów, należy użyć produktu o nazwie OSMO COLOR Impregnacja woskowa PROTEK-

WOSK OLEJNY KRYJĄCY DO DREWNA

powłoka wykończeniowa do drewna na zewnątrz (i wewnątrz) - kryjąca, jedwabście-matowa

TOR DREWNA (nie zawiera syntetycznych biocydów).

Tolerancja innych środków

Produkt można stosować na:

OSMO COLOR LAZURA JEDNORAZOWA,
OSMO COLOR PRZEZROCZYSTA LAZURA OLEJNA DO DREWNA,
OS COLOR OLEJE DO DREWNA,
OSMO COLOR WOSK DEKORACYJNY DO DREWNA,
OS COLOR LAZURA DO PŁOTÓW I OGRODÓW^{ECOL},
OSMO COLOR LAZURA OCHRONNA DO DREWNA*,
OSMO COLOR PROTEKTOR DREWNA i OSMO COLOR IMPREGNAT DO DREWNA WR* (hydrofobowy), na drewno impregnowane ciśnieniowo i inne powłoki mikroporowate.

Korozja

W pomieszczeniach o dużej wilgotności zaleca się stosowanie cynkowanych i nieoksydujących gwoździ i mocowań.

Sposób użycia

Poprzez szrotkowanie (lub użycie maszyny szrotkującej - wymaga zapytania).
OSMO COLOR WOSK OLEJNY KRYJĄCY DO DREWNA jest produktem gotowym do użycia. Nie rozcieńczać – **dobrze rozmieszać**.

Należy użyć raczej sztywnej szrotki i nakładać **cienką warstwę** równomiernie i dokładnie wzdłuż włókien drewna na powierzchnię czystą, suchą i pozbawioną śladów zmrózenia.

Pozostawić do wyschnięcia przez 12 godzin. Następnie nałożyć drugą warstwę.

Świeże drewno: w miarę możliwości nałożyć pierwszą powłokę ze wszystkich stron drewna przed jego montażem.

Jeśli wymagane jest bardziej jedwabście wykończenie, należy nałożyć końcową powłokę OSMO COLOR PRZEZROCZYSTĄ LAZURĘ OLEJNĄ DO DREWNA. Poprawi to również bardziej trwałość wykończenia. (Szczególnie zaleca się do mebli ogrodowych i innych powierzchni, będących w użyciu mechanicznym).

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia czyścić przy pomocy OSMO COLOR ŚRODKA DO CZYSZCZENIA PĘDZLI (nie zawierającego benzenu) lub benzyny lakowej.

Czas schnięcia

ok. 12 godzin zapewnić dobrą wentylację (pyłosuchy po ok. 6 godzinach)

Konserwacja

Bardzo prosta: należy nałożyć kolejną warstwę na suchą i czystą powierzchnię.

Przechowywanie

Produkt może być przechowywany do 5 lat lub dłużej, jeśli puszka jest pełna i hermetycznie zamknięta. Przechowywać w suchym miejscu. Produkt zagęszczony pod wpływem mrozu odzyska swoją konsystencję w normalnej temperaturze w ciągu 24 - 36 godzin.

Składniki

60-65 % substancji stałych

Baza: naturalne oleje roślinne (olej słonecznikowy, olej ostowy i sojowy)

Pigmenty: tlenki żelaza i pigmenty organiczne, dwutlenek tytanu (biały pigment) - wszystkie zatwierdzone do użytku w sektorze żywności

Substancje pomocnicze: dodatki hydrofobowe, sykatywy

Rozpuszczalniki: odaromatyzowana benzyna lakowa (bez dodatku benzenu - zgodnie z wymogami czystości zawartymi w Farmakopei Europejskiej).

Szczegółową deklarację składu prześlemy na żądanie.

Właściwości fizyczne

Ciężar właściwy: 1.0-1.2 g/cm³

Lepkość: 14-18", 4 mm zgodnie z DIN 53 211, kremowy

Zapach: łagodny, bezzapachowy po wyschnięciu

Temperatura zapłonu: produkt palny - temperatura zapłonu Setaflash ASTM D > 55 °C.

Powierzchnia wysuszona nie jest palna zgodnie z TL A-053.

Stopień palności odpowiada wymogom niemieckiej normy DIN 4102 (Stopień palności materiałów i części budowlanych) klasy B 2 (środek normalnie zapalny).

Wskazówki bezpieczeństwa

Produkt trzymać z dala od dzieci. Nie nalewać do pojemników przeznaczonych do środków spożywczych. Produkt stosować w pomieszczeniach o dobrej wentylacji. Nie używać w pobliżu otwartego ognia, gorących powierzchni oraz niebezpiecznych urządzeń elektrycznych. W przypadku kontaktu z oczami, natychmiast przemyć je dużą ilością wody.

Wszelkie używane tekstylia należy natychmiast wyprać lub przechowywać w hermetycznym pojemniku (niebezpieczeństwo samozapalenia).

* Należy bezpiecznie obchodzić się z biocydami. Zawsze przed użyciem zapoznać się z etykietą i informacją o produkcie.



Dystrybutor Generalny Polska:

NOBLESS Polska ul. Firlika 18a, 60-692 Poznań

tel.: +48 61 84 25 777, +48 61 84 79 597

fax: +48 61 84 29 023, kom. +48 506 048 998

http://www.osmo.com.pl e-mail: info@osmo.com.pl