

## Impregnat do drewna WR Aqua 4002 bezbarwny

Bezbarwna ochrona drewna do użytku zewnętrznego.  
Zabezpiecza i chroni przed gniciem, sinizną i atakami niszczących drewno insektów.

### Opis produktu

Osmo Color IMPREGNAT DO DREWNA WR Aqua jest bezbarwnym środkiem do ochrony zewnętrznych powierzchni drewnianych. Skutecznie zabezpiecza i chroni przed szkodnikami drewna pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, czyli przed gniciem, sinizną i atakiem insektów.

Osmo Color WR Aqua wnika głęboko w drewno. Jest silnie hydrofobowy. Redukuje pęcznienie i kurczenie się drewna. Słaba woń podczas nakładania środka, bezwonny po wyschnięciu.

Zgodnie z najnowszymi wynikami badań Osmo Color WR zawiera substancje czynne przeciwko siniznie (EN 152), gniciu (EN 113) czy niszczącym drewno insektom (EN 46).

### Znak jakości



Znak jakości RAL dla środków ochrony drewna, akt nadania nr 671

Zasada firmy Osmo Color polegająca na produkowaniu i dostarczaniu jedynie takich produktów, które wg obecnego stanu wiedzy są nieszkodliwe dla zdrowia i bezpieczne zarówno w czasie produkcji jak i zastosowania, przyniosła wyniki w postaci otrzymania przez firmę certyfikatu zgodności z DIN EN ISO 9001 (System Zarządzana Jakością) oraz DIN EN ISO 14001 (System Zarządzania Środowiskiem).



### Zastosowanie:

Środek ochrony drewna Osmo Color IMPREGNAT DO DREWNA WR Aqua służy ochronie stolarki zewnętrznej, nieobciążonej statycznie i nie mającej styczności z ziemią (np. okna, rolety, drzwi, pergole, zewnętrzne obicia drewniane, meble ogrodowe itp.) przed insektami, gniciem i sinizną zgodnie z normą DIN 68 800, część 3.

**Odcień koloru:** 4002  
bezbarwny

**Ilość warstw:** 1

**Pojemność opakowań:** 0,75 l;  
2,5 l; 25 l

Opakowania o większych pojemnościach dostępne na życzenie.

**Zużycie:** 160-200 ml / m<sup>2</sup>

### Przygotowanie powierzchni

Powierzchnia drewna musi być czysta i sucha (maks. zawartość wilgoci 20%), oczyszczona ze starych farb i lazur. Nakładać środek tylko na drewno pozbawione śladów zmróżenia.

### Tolerancja innych środków

Osmo Color WR Aqua można pokryć dowolną powłoką firmy Osmo Color oraz: woskami do drewna, lazurami, farbami i lakierami.

### Korozja

Zaleca się stosowanie cynkowanych mocowań nierdzewnych.

### Sposób użycia

Aplikacja środka następuje poprzez smarowanie, zanurzanie, polewanie, natrysk – dokonywany jedynie w komorach zamkniętych przez profesjonalnych wykonawców. Osmo Color WR Aqua jest gotowy do użycia. Nie rozcieńczać. Nanosić powłokę w sposób intensywny na powierzchnię drewna - możliwie ze wszystkich stron.

### Czyszczenie narzędzi

Narzędzia dokładnie przemyć wodą.

### Czas schnięcia

ok. 12 godzin

### **Dalsza obróbka drewna**

Osmo Color IMPREGNAT DO DREWNA WR Aqua nie jest wierzchnią powłoką wykończeniową. Dla zachowania pełnej ochrony (przed promieniami UV) i trwałego piękna drewna, należy niezadaszone drewno pokryć w ciągu trzech miesięcy wierzchnią powłoką wykończeniową (np. Osmo Color LAZURA JEDNORAZOWA, LAZURA OCHRONNA DO DREWNA, FARBA KRYJĄCA DO DREWNA, FARBA DO OKIEN lub LAZURA DO PŁOTÓW I OGRODÓW). Zewnętrzną warstwę może stanowić również Przezroczysta lazura olejna.

### **Przechowywanie**

2 lata trwałości i dłużej, jeśli hermetycznie zamknięte opakowanie składowane jest w suchym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem.

### **Składniki**

Substancje aktywne: 1,20 %  
propikonazol, 0,005 %  
fenoksykarb

Szczegółową deklarację składu prześlemy na żądanie.

### **Właściwości fizyczne**

Ciężar właściwy (gęstość):  
ok. 1,00 g/cm<sup>3</sup> przy 20°C  
Lepkość: rzadki płyn  
Zapach: słaby/łagodny,  
bezzapachowy po wyschnięciu.

### **Wskazówki bezpieczeństwa:**

Opakowanie po użyciu należy dobrze zamknąć. Chronić przed dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Podczas stosowania nie spożywać jedzenia i picia, nie

palić tytoniu. Nie dopuścić do przedostania się środka do kanalizacji.

Środki ochrony drewna zawierają biocydy celem ochrony drewna przed szkodnikami. Należy stosować je zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi użycia i tylko w ramach dopuszczonego zakresu stosowania. Nadużycia mogą prowadzić do uszczerbku na zdrowiu lub szkód dla środowiska.

Produkty zawierające biocydy należy używać z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Przed użyciem przeczytać zawsze oznaczenia na etykiecie lub informację o produkcie.

### **Ograniczenia użycia:**

Nie używać do drewna, które zgodnie z przeznaczeniem ma bezpośredni kontakt z żywnością i karmą dla zwierząt. Nie używać w pomieszczeniach mieszkalnych i innych zamkniętych miejscach pobytu.

Nie stosować w bezpośrednim sąsiedztwie wód. Środek nie powinien dostać się do wód i zbiorników wodnych.

Szkodliwy dla organizmów wodnych, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.



**NOBLESS Polska** ul. Firlika 18a, 60-692 Poznań  
tel.: +48 61 84 25 777, +48 61 84 79 597  
fax: +48 61 84 29 023, kom. +48 516 020 285  
<http://www.osmo.com.pl>, e-mail: [info@osmo.com.pl](mailto:info@osmo.com.pl)