

GARD CLEAN* – KONCENTRAT

Środek do usuwania zielonego nalotu

Opis

OSMO COLOR GARD CLEAN jest wysoce skutecznym koncentratem czyszczącym specjalnie opracowanym do łatwego usuwania zielonego nalotu (oraz podobnych naturalnych zanieczyszczeń) z malowanych i niemalowanych powierzchni drewna, również ze żłobień i pęknięć. Nie wymaga skrobienia. OSMO COLOR GARD CLEAN czyszczy dokładnie i zupełnie samodzielnie. Wystarczy jedynie nałożyć produkt i zielony nalot zniknie automatycznie w ciągu 24 godzin. Należy sprawdzać, czy nie pojawia się nowy nalot.

Zdrowie i środowisko

Produkt ulega biologicznemu rozkładowi. Użyte w nim substancje spełniają normy europejskie dotyczące rozkładu detergentów/środków powierzchniowo czynnych. OSMO COLOR GARD CLEAN nie jest produktem niebezpiecznym. Nie zawiera on ani formaldehydów, chloru czy fosforanów. Ma on słabo wyczuwalny zapach.

Zasada firmy OSMO COLOR polegająca na produkowaniu i dostarczaniu jedynie takich produktów, które są bezpieczne i przyjazne dla środowiska zarówno w czasie produkcji jak i zastosowania, przyniosła wyniki w postaci otrzymania przez firmę certyfikatu zgodności z DIN EN ISO 9001 (zarządzanie jakością) oraz DIN EN ISO 14001 (zarządzanie środowiskiem).



Zastosowanie

OSMO COLOR GARD CLEAN usuwa zielony nalot i podobne naturalne zabrudzenia na powierzchni drewna na zewnątrz. Idealnie nadaje się on do czyszczenia drewnianych i plastikowych mebli ogrodowych, parawanów, podłóg tarasowych, pergoli i innych podobnych powierzchni.

Równie dobrze nadaje się on do kamienia (również kamienia nagrobkowego), tworzywa sztucznego

(należy sprawdzić stabilność koloru), betonu, cementu, dachówek, kamiennych schodków, chodników itd.

Odcienie kolorów

6606 bezbarwny

Wydajność

1 l = 30-100 m² (zależnie od ilości nalotu)

Pojemność opakowań

1 l; 5 l

Przygotowanie powierzchni

Unikać bezpośredniego kontaktu z roślinami (stosować okrycia). Usunąć nalot i luźny brud z drewna poprzez zamiecenie. Powierzchnia przed aplikacją musi być sucha.

Sposób użycia

Użyć czystego lub zmieszanego z wodą OS COLOR GARD CLEAN (w proporcji 1:10 zależnie od ilości nalotu). Nakładać szczotką, rozpylaczem lub wylać bezpośrednio na suchą powierzchnię zaatakowaną nalotem. Zielony nalot powinien zniknąć automatycznie w ciągu 24 godzin (jeśli powierzchnia nie jest zupełnie czysta, należy powtórzyć aplikację.)

Narzędzia wyczyścić wodą.

Po umyciu wodą i całkowitym wyschnięciu, należy zabezpieczyć odświeżone drewno powłoką OS COLOR.

Zalecenia: w tym celu zalecamy zastosowanie następujących produktów zgodnie z obszarem aplikacji i wymaganym odcieniem koloru:

bezbarwny: OSMO COLOR PRZEZROCYSTA LAZURA OLEJNA DO DREWNA LUB ; OSMO COLOR OLEJ TEAKOWY (bezbarwny, nie zapewniający ochrony przed promieniami UV)

przezroczysty: OSMO COLOR OLEJ BANGKIRAI, OLEJ-SOSNA, LAZURA

JEDNORAZOWA, LAZURA OCHRONNA DO DREWNA

lub OSMO COLOR LAZURA DO PŁOTÓW I OGRODÓW (przezroczysta)

kryjacy: OSMO COLOR FARBA KRYJĄCA DO DREWNA lub OSMO COLOR FARBA DO OKIEN.

Przechowywanie

Produkt można przechowywać do 2 lat lub dłużej, jeśli puszka jest hermetycznie zamknięta. Trzymać z dala od mrozu i ciepła (w temp. 5-35°C) również podczas transportu.

Składniki

woda, kationowe i niejonowe substancje powierzchniowo czynne oraz stabilizatory.

Wskazówki bezpieczeństwa

*** Należy bezpiecznie obchodzić się z biocydami. Zawsze przed użyciem zapoznać się etykietą i informacją o produkcie.**

Produkt trzymać z dala od dzieci.

Nie dopuszczać do kontaktu produktu z żywnością, napojami, paszą zwierzęcą i pojemnikami do żywności.

Unikać bezpośredniego kontaktu produktu z roślinami. Nie wdychać oparów rozpylacza. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą należy natychmiast przemyć je czystą wodą. Nie mieszać z kwasami.



Dystrybutor Generalny Polska:

NOBLESS Polska ul. Firlika 18a, 60-692 Poznań

tel.: +48 61 84 25 777, +48 61 84 79 597

fax: +48 61 84 29 023, kom. +48 506 048 998

http://www.osmo.com.pl e-mail: info@osmo.com.pl

