

# ŚRODEK DO USUWANIA SZAREGO NALOTU NA DREWNIĘ

## do czyszczenia drewna zwiertzałego

### Opis

OSMO COLOR ŚRODEK DO USUWANIA SZAREGO NALOTU NA DREWNIĘ jest specjalnym płynnym środkiem czyszczącym, który odświeża i czyści poszarzałe drewno zewnętrzne. Produkt przywróci przetworzonemu drewnu jego naturalną teksturę i świeży i ciepły odcień koloru znów będzie widoczny. OSMO COLOR ochroni odcień drewna.

### Zdrowie i środowisko

OSMO COLOR ŚRODEK DO USUWANIA SZAREGO NALOTU NA DREWNIĘ jest produktem ulegającym biologicznemu rozkładowi. Substancje w nim użyte spełniają wymagania europejskie odnośnie rozkładu detergentów/środków powierzchniowo czynnych.

Zasada firmy OSMO COLOR polegająca na produkowaniu i dostarczaniu jedynie takich produktów, które są bezpieczne i przyjazne dla środowiska zarówno w czasie produkcji jak i zastosowania, przyniosła wyniki w postaci otrzymania przez firmę certyfikatu zgodności z DIN EN ISO 9001 (zarządzanie jakością) oraz DIN EN ISO 14001 (zarządzanie środowiskiem)



### Zastosowanie

OSMO COLOR ŚRODEK DO USUWANIA SZAREGO NALOTU NA DREWNIĘ jest wysoce skutecznym specjalnym produktem do odświeżania i czyszczenia drewnianych konstrukcji wystawionych na niekorzystne działanie słońca i czynników atmosferycznych. Jest on szczególnie zalecany do pokładów drewnianych, tarasów i podobnych powierzchni.



Produkt można również stosować do usuwania uporczywych plam z minerałów (np. z kamienia naturalnego). Przed użyciem należy sprawdzić podłoże!

**Odcienie kolorów**  
6607 bezbarwny

**Pojemność opakowań**  
5 l, 1 l

### Przygotowanie powierzchni

Należy unikać bezpośredniego kontaktu z elementami metalicznymi i roślinami (należy je okryć podczas użycia środka). Usunąć z drewna narośle oraz luźne zabrudzenia poprzez ich dokładne zamiecenie. Miejscami występujący zielony nalot można usunąć przy użyciu OSMO COLOR GARD CLEAN.

### Sposób użycia

Należy użyć czystego OSMO COLOR ŚRODKA DO USUWANIA SZAREGO NALOTU NA DREWNIĘ lub wymieszanego z wodą (w proporcji do 1:5 zgodnie ze stopniem zszarzenia). Czystą i pozbawioną śladów zmrózenia powierzchnię drewna należy zmoczyć wodą. Następnie nałożyć OSMO COLOR ŚRODEK DO USUWANIA SZAREGO NALOTU NA DREWNIĘ i rozprrowadzić szczotką do szorowania po powierzchni wzdłuż włókien drewna.

Pozostawić na 15 minut do wchłonięcia. Usunąć luźną zszarzałą warstwę przy użyciu twardej szczotki i dużej ilości wody.

Oczyścić narzędzia wodą.

Po całkowitym wyschnięciu nałożyć na odświeżone drewno warstwę ochronną OSMO COLOR.

**Zalecenia:** W tym celu zalecamy użycie następujących produktów zgodnie z obszarem aplikacji i wymaganym odcieniem koloru:

- bezbarwny, nie zapewniający ochrony przed promieniami UV:

OSMO COLOR PRZEZROCZYSTA LAZURA OLEJNA lub OSMO COLOR OLEJ-TEAK

- przezroczysty: OSMO COLOR OLEJE DO DREWNA, LAZURA JEDNO-RAZOWA, LAZURA DO PŁOTÓW I OGRODÓW<sup>L</sup>

- lub nieprzezroczysty: OSMO COLOR FARBA KRYJĄCA LUB FARBA DO OKIEN.

Powierzchnie zewnętrzne pomalowane kolorami z zawartością barwnika należy wykończyć przez nałożenie bezbarwnej powłoki.

### Przechowywanie

Produkt można przechowywać do 5 lat lub dłużej pod warunkiem, że jest on hermetycznie zamknięty. Chronić przed działaniem mrozu i wysokich temperatur (5-35°C), również podczas transportu.

### Składniki

OSMO COLOR ŚRODEK DO USUWANIA SZAREGO NALOTU NA DREWNIĘ zawiera kwas szczawiowy, ulegający biologicznemu rozkładowi. Produkt nie zawiera rozpuszczalników, PCP, PCB, formaldehydów, czy też związków chloru.

### Uwaga

Podczas użycia tego specjalnego środka do czyszczenia należy zastosować odpowiednie ubrania ochronne oraz ochronne rękawice i okulary zgodnie z zaleceniami (rozbryzgi mogłyby spowodować wybielenie tkaniny). Unikać kontaktu ze skórą. Należy natychmiast zmyć dużą ilością wody rozbryzgi ze skóry lub oczu. W przypadku niepokojących objawów skonsultować się z lekarzem i przedstawić mu niniejszą ulotkę.

Trzymać z dala od dzieci.

Nie nalewać do pojemników przeznaczonych do środków spożywczych.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

